



*Las fotografías son sólo para fines ilustrativos



Automático Cortadora De Doble Cabezal 600 mm

La sierra de doble cabezal CKF600, de construcción robusta para la precisión de longitudes y ángulos, corta perfiles de aluminio y PVC con velocidad de salida de la sierra ajustable.

Puede cortar el perfil estándar de 4400 mm y es posible el movimiento de inclinación automático para las sierras en 45 ° y 90 °.

Los ángulos intermedios se pueden ajustar fácilmente de forma manual.

El cabezal móvil se posiciona automáticamente con el sistema de control PLC con panel táctil.

Con su diseño ergonómico, las cubiertas protectoras de cierre automático aumentan la seguridad del trabajo y de los trabajadores.

Fija el perfil de la mejor manera con sus pistones neumáticos horizontales y verticales. Tódos los demás ángulos intermedios pueden ser fácilmente ajustados manualmente por el operador.

Mientras que el cabezal de corte del lado izquierdo es fijo en la máquina de corte de doble cabezal CKF600, el cabezal de corte del lado derecho se posiciona automáticamente en función de la longitud del perfil a cortar.

El cabezal móvil se desplaza automáticamente a la posición deseada, en función del tamaño introducido por el operario en la pantalla táctil, y se fija neumáticamente.

Gracias al panel de control diseñado de acuerdo con la normativa CE, que impone el uso a dos manos, se garantiza la prevención de los accidentes laborales que puedan producirse durante el corte y se crea un entorno de trabajo de máxima seguridad durante el corte.

Se puede añadir a la máquina una «Unidad de Extracción de Polvo» opcional (IN 25) para minimizar las virutas de perfil generadas tras el corte y facilitar la limpieza

Datos Técnicos

TÉCNICO CARACTERÍSTICAS		D d			BAR	Air cons.	WxLxH	KG
CKF 600 S	10kW 380-400V 3ph 50-60Hz	D=600 mm d=30mm	3000 RPM	Lmin=400mm Lmax=8000mm	6-8 Bar	200 Lt/min.	1900x7100x1700 mm	1500 kg
CKF 600 P	9kW 380-400V 3ph 50-60Hz	D=600 mm d=30mm	3000 RPM	Lmin=400mm Lmax=8000mm	6-8 Bar	250 Lt/min.	1900x7100x1700 mm	1500 kg











Automático Cortadora De Doble Cabezal 600 mm

*Las fotografías son sólo para fines ilustrativos



Características

Control

Corte de perfiles de PVC y aluminio.

Construcción fuerte para longitud y precisión de ángulo

Calidad de corte precisa

Los cabezales de sierra automáticamente girar a 45° y 90°

Diámetro de sierra de 600 mm.

Velocidad de avance de la sierra ajustable

Máximo 4.400 mm. corte de perfil característica

El transportador de soporte de perfiles en el cabezal móvil mantiene el material siendo trabajado en equilibrio

Facilidad de uso con ergonomía diseño

Protector de cierre automático. cubre aumento ocupacional y seguridad de los trabajadores

Neumática horizontal y vertical.

Los pistones de compresión fijan el perfil. óptimamente

Sistema de refrigeración para aluminio. corte de perfil

Sistema hidroneumático para corte de perfiles de aluminio.

Ángulo De Inclinación De Los Cabezas Móviles

El movimiento de las cabezas. alrededor del eje es proporcionado por servocontrol

Los ángulos externos que pueden ser

logrado para máquinas equipadas

con cuchillas de 600 mm de diámetro de 90° a 45°

Los ángulos intermedios son servo. controlado

Fabricado según normas CE

Equipos Estándar

Impresora De Etiquetas Industriale

La impresora de etiquetas industrial permite para reconocer cada perfil de corte según sus características que se encuentra en la lista de corte.

Además, escribir código en ellos. lo hace extremadamente conveniente encuentre fácilmente el ID de pedido de cada uno perfil y especialmente para transacciones posteriores.

Equipos Opcionales

Soporte Intermedio

Soporte intermedio neumático resulta extremadamente útil cuando una luz y más larga que Se va a cortar el perfil normal.


En tal situación, neumático el soporte crea automáticamente la situación ideal requerida para mantener el perfil











Pantalla táctil

Código de barras

Soporte medio

Cabezas móviles Control servo del ángulo de inclinación





