






CS 520

Máquina atornilladora de doble cabeza completamente automática

Se utiliza para atornillar acero de refuerzo en perfiles de puertas y ventanas de PVC de forma rápida y precisa. El perfil de PVC con el acero de refuerzo insertado se introduce manualmente en la mesa del grupo de atornillado y el proceso de atornillado se inicia con el pedal. El avance del perfil se realiza manualmente hasta finalizar el proceso de atornillado.

Datos Técnicos

TÉCNICO CARACTERÍSTICAS							
						WxLxH	KG
CS 520	0.37 kW 380V 50Hz	0.55 kW 3000 rpm	D = 9 mm h = 22 mm d = 3 mm	Lmax= 160mm Hmax=150mm Lmin= 40mm Hmin=40mm	6-8 Bar	1250x4800x2000 mm	260 kg

Información General

Posición del tornillo de determinación
automática con sensor

Dos tornillos al mismo tiempo

Recarga automática del destornillador

Descarga del producto después del
acabado

Posibilidad de atornillar para 8 anchos de
perfil diferentes

Unidad de fijación de tornillos completa-
mente automática controlada por PLC
Parada automática después de atornillar

Sensor de protección para evitar un uso
defectuoso

Sensor de ajuste de altura para tornillos
especiales

Soporte de respaldo de perfil

Alimentación manual del tornillo desde la
pantalla

Velocidad media de atornillado: 1,7
seg./ud.

Uso a largo plazo para atornillar la cabeza
mediante protector.



İNTEL MAKİNA A.Ş.

ADRES: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.
No:2/B Kayapa, Nilufer/BURSA/TÜRKİYE
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32
(224) 367 00 49
@ info@intelmakina.com