

**DSW 200**

Çift Köşe Kaynak Makinesi

Basitleştirilmiş makine yönetim paneli sayesinde tüm kaynak işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir ve zamandan tasarruf edilir.

Tek bir işlemle PVC profilin iki köşesini aynı anda yüksek mukavemette kaynak yapar. Sabit kaynak kafası ile PVC profilleri **60° – 180°** arası açılarda yüksek mukavemette kaynak yapabilir. Hareketli kafa istenilen ölçüye manuel olarak pozisyonlanır, pnömatik frenlerle sabitlenir. Isıtıcı plakalar, bakım pozisyonuna alınarak temizlik işlemi kolaylıkla gerçekleştirilir. Tüm işlemler dokunmatik dijital ekran ile otomatik olarak kontrol edilebilir.

Özel Teflon Sistemi ile uzun ömürlü teflon kullanımı ve değişim imkanı sunar. Manuel hareketli kaynak kafası 90° sabit açıda kaynak yapabilir. Eritme ve birleştirme süreleri dijital olarak ayarlanır. Beyaz ve renkli profillerde 0,2 mm kaynak aralığı bulunur. Uzun ömürlü ısıtıcı plaka, ısıyı homojen olarak dağıtır. Pratik kalıp değiştirme sistemi bulunur.

Teknik Veriler

TEKNİK ÖZELLİKLER										
		a max.	a min.	b max.	b min.	x max.	x min.			
DSW 200	2 x 2 kW 230V 50Hz	200 mm	35 mm	220 mm	...	3500 mm	400 mm	6-8 Bar	70 Lt/min	420x80x160 cm

İNTEL MAKİNA A.Ş.

ADRES: Kayapa Sanayi Bölgesi 613. Sk.
No:2/B Kayapa, Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE
www.intelmakina.com

(224) 504 30 32
(224) 367 00 49
@ info@intelmakina.com