

**MTP 120**

Fresadora de extremo múltiple

Fresado final de perfiles de espejo de popa de PVC y aluminio con alta calidad y precisión.

Fácil ajuste de velocidad para cuchillos.

Fácil ajuste del punto de parada para fresado final mediante sistema de revólver giratorio

Protección de muy alta seguridad mediante cubierta lateral superior.

Protección antifractura en el perfil mediante ajuste de velocidad durante el proceso de fresado

Sistema de cambio de cuchillas sencillo mediante cambiador de cuchillas plug&play

La máquina ajusta la forma del eje según el recuento de perfiles automáticamente

Caja de herramientas a bordo y caja de seguridad para cuchillos de repuesto.

Alta calidad y precisión en el proceso de fresado mediante doble abrazadera en el sistema de abrazadera lateral.


Este sistema también asegura el deslizamiento de los perfiles y contra problemas de juntas a inglete.

Los brazos de soporte proporcionan perfiles de hasta 2,5 mt para fresado de extremos

La máquina puede trabajar entre 1 y 6 perfiles.

Presione primero comenzando en **2 bar** y luego hasta **6 bar**

Datos Técnicos

TÉCNICO CARACTERÍSTICAS							
				BAR	Air cons.		
MTP 120	2.2 kW 380V 50 Hz	D=180mm (max)	K=120mm(- max)	6-8 Bar	20 Lt/min	1650x1600x1600 cm	250 kg