



iNTEL MAKiNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

S-PMS 300

Машина для углового реза 300 мм

□ Последнее обновление: 27 апреля 2026 г.



Описание

Разработана и изготовлена для резки древесины, пластических материалов (ПВХ) и легких сплавов (алюминиевые профили). На верхнем столе можно резать деревянные листы и их производные, а также алюминиевые и ПВХ профили полосами, используя верхнюю часть пилы.

Используется для резки квадратных или прямоугольных блочных деталей и резки алюминиевых или пластиковых дверных и оконных профилей точных размеров.

Особенности

- ✓ Резка пилой 300 мм
- ✓ Переходник шпинделя пилы 30–32 мм
- ✓ Высокая точность резки с фиксацией снизу
- ✓ Система с шариковыми подшипниками и двойная подшипниковая система
- ✓ Верхний стол резки с регулировкой по высоте
- ✓ Регулируемая система тисков
- ✓ Возможность резки под углами 15° – 22,5° – 30° – 65° – 90° влево и вправо
- ✓ Возможность резки с наклоном головки резки влево на 45°

- ✓ Приспособление для выравнивания профиля (стандартное)
- ✓ 2 шестигранных ключа размером 6 мм (стандартные)
- ✓ Тиски

Дополнительные Функции

- + Пила 300 мм
- + Вторые тиски

Компоненты Машины



КОНСТРУКЦИЯ ПИЛЫ И УГЛОВОГО РЕЗА

Выдающееся отличие (наклонная голова): Головка резки может наклоняться в сторону (наклонная резка 0°-45°); таким образом, обеспечивает возможность двусторонней угловой резки (комбинированный угол) как по горизонтальной, так и по вертикальной оси.

Двойная функция (комбинированная): При выполнении угловой резки профиля в нижней части она работает как настольная пила для продольной резки (разделения/обрезки размеров) благодаря верхнему столу.

Производительность: имеет диаметр лезвия пилы 300 мм.

Область применения: столярные мастерские мебели, плинтусов, рам, ПВХ и алюминиевых дверей и окон, требующие двухосевую угловую резку

Технические Характеристики

Общие характеристики

Напряжение	230 V
Мощность	1.1 kW / 1.5 HP
Частота	50–60 Hz
Обороты (RPM)	2850 rpm
Диаметр пилы	300 mm
Угол наклона	0° – 45°
Углы (справа-слева)	0° – 15° – 22,5° – 30° – 45°
Максимальная ширина резки сверху	35 mm

Максимальная высота резки	90° 65 (h) 115 (l) mm
Максимальная высота резки	90° 75 (h) 90 (l) mm
Максимальная высота резки	45° 65 (h) 85 (l) mm
Вес	25,5–28 kg
Размеры машины	424 × 318 × 420 mm
Размеры упаковки	59 (l) × 45 (w) × 48 (h) cm



İNTEL MAKİNA
INDUSTRY AND TRADING CORP.

Kayapa Organized Industrial Zone, Mavi St. No:45/45 Nilüfer,
BURSA/TURKIYE

+90 (224) 504 30 32 | info@intelmakina.com

www.intelmakina.com